

ENERGY BOILING, FRESH WATER UNITS FOR COMMERCIAL USE

程控双温饮水机(挂壁型)

- 一开水一直饮两用设备
- 快速煮水，生开水分层
- 效率高、无蒸气泄漏
- 快思逻辑程序 最佳净水组合
- 美国TOMLINSON专业龙头

**“NATURE’S WATER :
ALWAYS FRESH AND
BOILING HOT”**

程控双温饮水机(台上型)



波尔特直饮水机系列结合了实用功能和健康生活的设计理念，是直饮水处理系统最佳的配套产品，全程快速进水加热温控智能，达到一机两用取水的要求。高强度绝缘绝热保温材料，适用于酒店，快餐，连锁，符合国际安全标准。数字式温度显示，冷热水双出水龙头，电脑程序多点水位检测，电子温度感应同步控制，分层步进水、分层步加热，可拆卸不锈钢内胆，有超温防管干烧保护器，采用全程电脑数字控制，当水胆内温度下降2℃左右时发热器即工作。符合HACCP规范数字温度显示。

Boilmaster fresh and boiling water units incorporates proven water technology with commercial tapware solutions and safety systems. We've made a Water boiler for the smallest office right thought to the largest commercial food service with models ranging in size from 10 litre to 120 litre productivity. As for maintenance with handy effective.



直饮水机建议使用净水设备。

TECHNICAL INFORMATION

| Model No | BM-10WDD | BM-20WDD | BM-30WDD | BM-60TDD | BM-80TDD |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 挂壁型 | | | | | |
| Storage Capacity (L) | 8 | 16 | 25 | 30 | 30 |
| Productivity (L/H) | 15 | 25 | 45 | 60 | 80 |
| Heating Element Input (kW) | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Tap | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Power | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Dimensions (mm) | 305x190x470 | 355x220x570 | 405x250x620 | 400x255x730 | 400x255x730 |
| Min Water Supply Pressure (kPA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max Water Supply Pressure(kPA) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |