

4K^{plus}



- 添加特殊的 KDF 材料，可有效抑制细菌、微生物滋长，更可抑制水垢生成
- 去除泥沙、铁锈、石棉纤维和减少其他微粒，包括氧化铁、氧化锰、和硫化物
- 去除寄生性原生动物细胞如贾第虫、内阿米巴虫、隐孢子虫
- 去除霉菌、土腥味和泥泞味



物料编码	处理能力 [※]	工作流量	温度	水压要求
EV961276	3000 加仑 / 11350 升	1.9 升 / 分钟	2-38 °C	10-125psi, 禁水锤

4C



- 可为美味的（冷）饮料提供清澈透明、新鲜、优质的配用水
- 降低氯的气味及其他影响口感的异味
- 亚微米技术可以过滤 0.5 微米的污垢和颗粒
- 有效去除致癌石棉纤维及各种有害孢子
- 保留水中氟化物



物料编码	处理能力 [※]	工作流量	温度	水压要求
EV960100	3000 加仑 / 11355 升	1.9 升 / 分钟	2-38 °C	10-125psi, 禁水锤

NEW

4H



- 可为美味的（热）饮料提供清澈透明、新鲜、优质的配用水
- 降低氯的气味及其他影响口感的异味
- 自含的阻垢剂供给可显著阻止酿造设备中形成水垢，节省能耗
- 亚微米技术可以过滤 0.5 微米的污垢和颗粒
- 有效去除致癌石棉纤维及各种有害孢子
- 保留水中氟化物



物料编码	处理能力 [※]	工作流量	温度	水压要求
EV961100	3000 加仑 / 11355 升	1.9 升 / 分钟	2-38 °C	10-125psi, 禁水锤

NEW

※：此处处理能力为 NSF 测试条件下余氯去除能力，中国卫生批件所认证的处理能力以各产品手册为准，如有更新不另行通知。

Note: 扫描产品图片右侧二维码，了解产品更多信息