



嵌入式冷槽

CWB-6 剖面图

带配件食物盘
(食物盘需另购)

更大的黄铜排水阀更加易于清洁

独特的过滤网设计可以使食物盘
水平放置

可以放置多种尺寸食物盘：
1/1规格，1/2规格，1/3规格，
展现丰富的食物

冷槽边缘的大面积斜壁和
冷媒管的放置可以使得冷
空气更有效地覆盖食品

独特的槽体的挡板设计
可以使客人清楚地
看到食物，同时更加
容易存取食物

76 mm

NSF认证的R-404A制冷剂，在不流失水分的前提下保证食物温度

所有型号冷槽的压缩机可以旋转90°
或者180°，便于排风调节和灵活安装

4-/5-/6-个汤池的冷槽压缩机可以
额外延伸出165mm长度（从底部中心
算起）

槽的腔体采用了
环保的绝缘材料
来确保能源效率

长而灵活的制冷管路，
便于拉出维修

拉出式设计便
于维修

在现场可以通过高级的电子程序
激活进行自动除霜

每个订单请注明以下内容：

1. 电压：220V或240V
2. 所需汤池的数量：
 - A. 1/2/3/4/5/6个，长方形1/1尺寸(305 x 508 mm (12" x 20"))
 - B. 窄型 S1/S2/S3/S4，长方形1/1尺寸 (305 x 508 mm (12" x 20"))
3. 深度：686mm 标配或481mm窄型配置
4. 电控：可以装在压缩机的任意一侧或者远程遥控安装最远1219mm

选配

CWB-1, -2, -3, -4, -5, -6 和 CWB-S1, -S2, -S3, -S4有
斜面选配

配件

1. 食物盘支撑条：305 mm x 508 mm
2. 不锈钢食物盘：
 - A. 1/3 64 mm 深
(324宽 x 175深 x 64高 mm)
 - B. 1/2 64 mm 深
(324宽 x 264深 x 64高 mm)
 - C. 1/1 64 mm 深
(324宽 x 527深 x 64高 mm)
 - D. 1/1 102 mm 深
(324宽 x 527深 x 102高 mm)
 - E. 1/1 152 mm 深
(324宽 x 527深 x 152高 mm)
3. 带孔的槽内支架

配件信息请查阅第9页

嵌入式冷槽的台面开孔尺寸

型号	最小宽度	最大宽度	最小深度	最大深度
CWB-1	435 mm	457 mm	640 mm	660 mm
CWB-2	765 mm	787 mm	640 mm	660 mm
CWB-3	1095 mm	1118 mm	640 mm	660 mm
CWB-4	1426 mm	1448 mm	640 mm	660 mm
CWB-5	1756 mm	1778 mm	640 mm	660 mm
CWB-6	2086 mm	2108 mm	640 mm	660 mm
窄型				
CWB-S1	641 mm	662 mm	433 mm	456 mm
CWB-S2	1175 mm	1196 mm	433 mm	456 mm
CWB-S3	1710 mm	1731 mm	433 mm	456 mm
CWB-S4	2245 mm	2266 mm	433 mm	456 mm

右下角照片描述
工程师可以轻松地
把压缩机取出来进行
维修



观察镜可以看到系统内部，帮助工程师判断是否有
足够的制冷剂或者系统内如是否有水

嵌入式冷槽

赫高嵌入式冷槽可以高效简单地帮助预冷的食物保持新鲜的口感。

- 1/1尺寸的隔热槽体，可以容纳最多6个食物盘
- NSF认证的R-404A制冷剂，在不流失水分的前提下保证食物温度

- 控制装置可以装在压缩机的任意一侧或者远程遥控安装最远1219mm
- 压缩机可以旋转90°或者180°，便于排风调节和灵活安装
- 4-/5-/6-个汤池的冷槽压缩机可以额外延伸出165mm长度（从底部中心算起）
- 在现场可以通过高级的电子程序激活进行自动除霜

- 槽体侧面和底部的极佳的隔热层可以更好地保持冰块温度，有助于降低成本
- 为了方便维修，带有观察镜、维修阀、干燥器/过滤器和接收器。长而灵活的制冷管线（能够取出压缩机）方便维修
- 2.5 cm NPT黄铜排水阀使得清洁更加容易



CWB-3
配备支架及食物盘
（食物盘需另购）

CWB-2
搭配CWB-2SLANT
斜面选配



嵌入式冷槽

型号	尺寸 宽 x 深 x 高	HP	瓦数	重量
CWB-1	483 x 686 x 648 mm	1/3	616-744	60 kg
CWB-2	813 x 686 x 648 mm	1/3	616-744	79 kg
CWB-3	1143 x 686 x 648 mm	1/3	616-744	88 kg
CWB-4	1473 x 686 x 648 mm	3/8	807-960	107 kg
CWB-5	1803 x 686 x 648 mm	1/2	1190-1416	123 kg
CWB-6	2134 x 686 x 648 mm	1/2	1190-1416	142 kg

* 上述产品不具有CE标志

所有的嵌入式冷槽：

电压：.....220-240V，单相

附有：电子温度控制，1/1食物盘支撑条，压缩机，自动除霜，观察镜，维修阀和干燥器。

选配

CWB-1SLANT	CWB-1 型斜面选配
CWB-2SLANT	CWB-2 型斜面选配
CWB-3SLANT	CWB-3 型斜面选配
CWB-4SLANT	CWB-4 型斜面选配
CWB-5SLANT	CWB-5 型斜面选配
CWB-6SLANT	CWB-6 型斜面选配

台面开孔尺寸请查看第4页

配件请查看第9页

斜面选配适用于：CWB-1, -2, -3, -4, -5, -6

