

分离式凹陷表面的嵌入冻板

赫高分离式凹陷表面的嵌入冻板可以使预冷的饮料、小吃、前菜和配菜等保持冷预冷温度，同时分离的压缩机或控制盒可以给客人提供更灵活的选择。窄型配置可以满足更多客户需求。

- 可容纳1/1托盘
- 带有2.5cm NPT黄铜排水阀（FTB-1除外）和制冷系统
- FTBR型号带有压缩机（可现场安装最长为15米的管路）和控制面板（带4.88米长线），可以安装在对便捷性和面积要求更高的地方
- FTBX型号带有控制面板（带4.88米长线）

但不带压缩机。可以安装在需要多个冻板整合的情况下

- 为了方便维修，带有观察镜、维修阀、干燥器/过滤器和接收器（只适用于FTBR型号）
- 在现场可以通过高级的电子程序激活进行自动除霜（只适用于FTBR型号）
- 槽体侧面和底部的极佳的隔热层配有行业内最高效的压缩机，可以更好地保持温度

FTBR-S2
配备食物盘
（食物盘需另购）

温度控制面板
和压缩机



凹陷表面的嵌
入式冻板带有
温度探头

FTBX-S2
配备食物盘（食物盘需
另购）但不含压缩机

温度控制面板



凹陷表面的嵌入式冻板（分离式）- 含有温度控制面板和压缩机

型号	尺寸 宽 x 深 x 高	HP	重量
FTBR-1	735 x 535 x 90 mm	1/3	57 kg
FTBR-2	991 x 735 x 90 mm	1/3	78 kg
FTBR-3	1448 x 735 x 90 mm	1/3	97 kg

窄型

FTBR-S2	1448 x 535 x 90 mm	1/3	81 kg
FTBR-S3	2053 x 535 x 90 mm	1/3	104 kg

* 上述型号都采用 R-404A 冷凝剂。

* 上述产品不具有CE标志

所有的凹陷表面的嵌入式冻板（分离式）-附带分离式温度控制面板及压缩机：

电压：.....220-240V，单相

Hz:50 Hz, 616-744 瓦

附有：电子温度控制，压缩机和TVX阀。

凹陷表面的嵌入式冻板（分离式）- 含有温度控制面板不含压缩机

型号	尺寸 宽 x 深 x 高	BTU/小时	重量
FTBX-1	735 x 535 x 90 mm	330	39 kg
FTBX-2	991 x 735 x 90 mm	630	63 kg
FTBX-3	1448 x 735 x 90 mm	930	100 kg

窄型

FTBX-S2	1395 x 535 x 90 mm	630	59 kg
FTBX-S3	2053 x 535 x 90 mm	930	83 kg

* 上述产品不具有CE标志

所有的凹陷表面的嵌入式冻板（分离式）-附带分离式温度控制面板不含压缩机：

电压：.....220-240V，单相

附有：电子温度控制，TVX阀和电子温度控制，TVX阀及一个附在冷槽上的电磁阀。

配件

ALUM PAN 1/2 规格 Sheet Pan - 457 W x 330 D mm

18" SHEET PAN 1/1 规格 Sheet Pan - 457 W x 660 D mm

台面开孔尺寸请查看第12页

