

## Conserv RO-200U 双出水净水器

高效灵活的反渗透净水系统，为不同餐饮需求提供不同水质

### 选型

爱惠浦牌RO-200U 双出水净水器	SA31207	爱惠浦牌反渗透膜滤芯	SA21035
4FC-CN 一体式活性炭纤维滤芯	SA21039	磷酸盐滤芯LSY-5	SA21036



爱惠浦牌RO-200U双出水净水器

### 优势及特点

#### • 【产品专利】

滤芯快速替换装置专利（专利号：ZL201480042575.8）

- 满足末端不同用水设备的用水需求
- 通过家电院净水机一级水效检测，净水产水率高达60%\*
- 减少因水垢引起的机器停工时间和额外维修费用，并降低能耗
- 降低氯的嗅、味等影响水和饮料口感的消毒剂物质\*\*

\* 请参见中国家用电器检测所检验报告EWCjs-21-1052

\*\* 请参见江苏CDC检测报告（环机）20210023、（环机）20210024、（环机）20210028、（环机）20210029

### 安装提示

- 进水水源须为符合国家标准的市政自来水
- 选择一个能够支撑系统运行重量15kg的安装位置
- 连接机器前建议使用最小3/8" (9.5mm) 的水管
- 滤芯垂挂，系统垂直安装，系统四周需留有20 cm左右的空间，以便连接进/出水管，以确保滤芯方便更换、系统维护
- 产水管管材/管道及相关连接反渗透系统产水出口的部件需能适用于高纯度水
- 请阅读产品手册，参考手册上详细安装步骤进行滤芯冲洗活化

### 操作提示

- 4FC-CN滤芯建议更换周期为6-12个月
- LSY-5磷酸盐阻垢器建议更换周期为1-2年
- 反渗透膜滤芯建议更换周期为1-2年
- 滤芯容量饱和时需要更换滤芯，保证安全水质
- 每次安装或更换滤芯后，必须按照产品手册进行冲洗活化

### 应用

- 餐饮/饮料/咖啡行业

#### 适用于：


咖啡机、蒸柜、组合烤箱和制冰机等餐饮设备

#### 处理能力：


纯水：约200GPD

混合净水：约400GPD

# Conserv RO-200U双出水净水器



爱惠浦牌RO-200U双出水净水器



储水罐

## 规格

型号	爱惠浦牌RO-200U双出水净水器 SA31207
外形尺寸 (mm)	410x205x500
储水罐尺寸 (mm)	Φ277x371
MOH净水流量 (L/min)	调节针阀关闭, 仅纯水出水: 0.425 调节针阀开启, 混合净水出水: 0.85
MOH额定总净水量 (m³)	调节针阀关闭, 仅纯水出水: 5.5 调节针阀开启, 混合净水出水: 5.5
最大工作压力	工作压力范围: 0.35-0.75MPa 进水水压范围: 0.2-0.35MPa
温度	环境温度: 2-40 进水温度: 5-38
运输重量 (kg)	15
运行重量 (kg)	15
电压和电源线选型	220V~/50Hz
进/出水口	1/4"OD管口
废水管接口	1/4"OD管口
供水流量	根据设备储水罐压力和水管尺寸而定

注意: 经此饮水系统所去除的污染物质都是水中不需要的物质。在系统前后, 不要使用微生物污染水或没有经过充分消毒的无质量保证的水。已消毒的水中如含有滤过性囊孢可选用能去除囊孢的系统处理。

## 质保

自购买之日起提供一年的质保期。有限的质保责任包括产品的非人为缺陷, 并只对第一购买人和安装人负责质保。制造商对人为损坏不负任何责任。



## 滨特尔集团亚太区总部

地址: 中国上海延安西路1118号龙之梦大厦19层  
电话: +86 21 5250 7888  
邮编: 200052  
网址: [www.pentairwater.cn](http://www.pentairwater.cn)  
服务热线: 400 820 6671 (工作时间: 周一至周六09:00-17:00, 法定节假日除外)

本手册未详述之处敬请查阅产品批件及说明书  
2021.11



扫一扫, 了解更多爱惠浦