

# 爱惠浦软水机

## ● 保护设备 延长寿命

使用软水机能有效缓解包括咖啡机、饮料机、蒸烤箱、洗碗机等餐厨设备结垢,从而减少设备故障、延长使用寿命、降低维护成本;

## ● 去除水渍 优化清洁

使用软水使餐具清洁更彻底,减少餐厨器具水渍的产生,持久保持洁净;

## ● 控制消耗 节省能源

缓解设备的结垢,设备使用寿命更长,节省维修费用,减少运营成本。

## ● 智能——全自动控制水路

滨特尔自有品牌FLECK控制阀,可根据水源情况,设置产水量、盐耗量等参数。控制阀如同大脑般计算并控制水路走向,树脂再生智能完成,实现时间流量双控;LCD智能显示时间与余量,自动计时对树脂冲洗,确保设备用水的健康。

## ● 安心——时刻提供品质软水

高品质阳离子交换树脂,粒径均匀,水力性能优异,使用寿命长,如血液般循环呵护品质软水。

## ● 耐用——十万次性能循环测试

滨特尔的PE内衬玻璃钢罐,超过十万次循环测试。提供坚实如骨骼般的保护,使设备更耐用。



## 产品技术参数

型号	SFT-PT13软水机	SFT-PT18软水机	爱惠浦PWCE16F10软水机	爱惠浦PWCE35F10软水机	爱惠浦PWCE54F10软水机
产品料号	SA10144	SA10143	SA10880	SA10881	SA10882
进出水管径	3/4"(BSPT)	3/4"(BSPT)	1"(BSP)	1"(BSP)	1"(BSP)
工作压力	0.14-0.35MPa	0.14-0.35MPa	0.14-0.35MPa	0.14-0.35MPa	0.14-0.35MPa
净出水批流量	0.6m <sup>3</sup> /h	0.8m <sup>3</sup> /h	1.1m <sup>3</sup> /h	1.7m <sup>3</sup> /h	2.5m <sup>3</sup> /h
日常使用流量*	1.0m <sup>3</sup> /h	1.5m <sup>3</sup> /h	2.2m <sup>3</sup> /h	3.5m <sup>3</sup> /h	5.0m <sup>3</sup> /h
额定总净水量	1000m <sup>3</sup>	1500m <sup>3</sup>	9500m <sup>3</sup>	15000m <sup>3</sup>	20000m <sup>3</sup>
再生周期	2.0m <sup>3</sup>	2.0m <sup>3</sup>	2.5m <sup>3</sup>	10m <sup>3</sup>	15m <sup>3</sup>
电源	200V, 50Hz				
功率	8W	8W	8W	8W	8W
进水要求	市政自来水,水温4-38°C	市政自来水,水温4-38°C	市政自来水,水温4-38°C	市政自来水,水温2-38°C	市政自来水,水温2-38°C
环境温度	2-39°C	2-39°C	2-39°C	2-39°C	2-39°C
外形尺寸	222×380×430mm	222×380×535mm	330×572×650mm	330×572×1130mm	267×267×1654mm(主体) 390×390×1030mm(盐箱)
排污管径	1/2", 3/8"	1/2", 3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
控制器	Peanut控制阀	Peanut控制阀	Fleck自动电子控制阀	Fleck自动电子控制阀	Fleck自动电子控制阀
桶体	玻璃钢复合罐	Pentair玻璃钢复合罐	Pentair玻璃钢复合罐	Pentair玻璃钢复合罐	Pentair玻璃钢复合罐

\* 此为在进水压力0.3MPa、进水水温25°C时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考。各地水质、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有所不同。该数据主要来源于MOH测试数据。