爱惠浦 Renu UF 超滤系统



Renu UF-FC10BB



Renu UF-FC20BB

- 超滤膜可提供高容量流速,同时有效阻隔污染物(如通过物理过滤方式减除颗粒物、细菌*)。
- 特别适用于水中颗粒物含量大、滤芯易堵塞的地区,可解决滤芯更换 频繁或使用寿命短的问题。
- 可根据实际需要自定义反冲洗控制设置。
- 超滤(UF)中空纤维滤芯可有效过滤0.02μm以上的颗粒,带自动反冲 洗功能,使用寿命长,处理水量大。
- 自主研发技术Fibredyne纤维活性炭滤芯有效降低水中氯以及其他 影响口感的异味,改善饮料的味道,具有大流量和大处理水量特性。
- 抗压性强,结构紧凑。

产品技术参数

型号	Renu UF-FC10BB超滤系统	Renu UF-FC20BB超滤系统
物料编号	SA31025	SA31026
额定总净水量(M0H)	40m³	100m³
流速 (M0H)	4升/分钟	8升/分钟
峰值流量	15.14升/分钟	30.28升/分钟
尺寸(高*宽*深)	1180x825x305mm	1440x825x305mm
过滤精度	0.02μm	
压力要求	20-50psi(1.4-3.5bar)	
温度	35-100°F(2-38°C)	
电源要求	220VAC/50Hz	
进/出水口尺寸	3/4 NPT-F	
运输重量	24kg	28kg
功率	19W	

^{*}注意: MOH数据来源于中国卫生部门颁发的涉水批件,批件号:(苏)卫水字(2016)第3200-0061号


爱惠浦 Dirtyclean CPF 超滤净水器





爱惠浦Dirtyclean CPF超滤净水器是您高效一站式商用水解决方案的好帮手。有效延长主滤芯寿命,保护后端净水设备。净水流量大,即使在高峰用水时间,也能从容应对。

- 大流量且有效滤除大肠杆菌
- 严苛选材及制造工艺,结构稳定抗压能力强
- 冲洗效果好,系统寿命长采用内压式超滤,正、反冲洗时到达膜外表面流量高;分配均匀,冲洗更彻底效果更好



产品技术参数

型号	Dirtyclean CPF-20BB	Dirtyclean CPF-40BB
物料编号	SA31306	SA31307
产品名称	爱惠浦牌Dirtyclean CPF -20BB型超滤净水器	爱惠浦牌Dirtyclean CPF -40BB型超滤净水器
净水流量 (L/min)	8	12
额定总净水量(m³)*	10	10
过滤精度 (μm) **	0.1	0.1
进水口	3/4英寸	3/4英寸
出水口	3/4英寸	3/4英寸
工作压力 (MPa)	0.14~0.35	0.14~0.35
环境温度(°C)	5~38	5~38
产品尺寸(直径×长度mm)	Ф114×600	Ф114×860
产品净重(kg)	5	7
滤芯组合	超滤膜滤芯	超滤膜滤芯

^{*}依据粤卫水字(2022)-02-第S0120号

^{**}依据涉水产品卫生许可批件粤卫水字(2022)-02-第S0120号文件中的孔径参数,该孔径为平均孔径